

*GelSprinter™*

Die wirtschaftliche Innovation  
für Ihren Farbdruck



**Aficio™ GX 3000**

- Extrem hohe Farbdruckgeschwindigkeit
- Kostensparendes Druckprinzip
- Höchste Produktivität und Flexibilität



# Aficio™ GX 3000

## Technische Daten



### Innovative GelSprinter™ Technologie: Kostengünstiger Farbdruk in Topgeschwindigkeit

Beeindrucken Sie Kunden und Geschäftspartner mit professionell gestalteten Farbdokumenten ohne größeren Kostenaufwand. Möglich macht das jetzt die revolutionäre GelSprinter™ Technologie. Die sorgt beim Aficio™GX 3000 für maximale Leistung in hoher Qualität. Im Handumdrehen produziert das System klare, wasserfeste und lichtbeständige Ausdrücke in den vielfältigsten Farben.

- Ultraschnell trocknende, wasserfeste und lichtbeständige Ausdrücke
- Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit: bis zu 29 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe sowie kurze Aufwärmzeit
- Schneller automatischer Duplexdruck
- Maximale Papierkapazität von 350 Blatt
- Auflösung entspricht bis zu 3.600 x 1.200 dpi
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Optionale Netzwerkfähigkeit
- Äußerst flexible Papierverarbeitung
- Farbdrucke praktisch zum Preis von Schwarzweißdrucken dank "Level Color™"-Modus.



#### ALLGEMEINE DATEN

Druckgeschwindigkeit:	Kontinuierlich:	Bis zu 29 Seiten pro Minute S/W und Farbe (Simplex) <sup>1</sup>
	Standard:	S/W / Vollfarbe: 10,5 / 8,5 Seiten pro Minute (A4) <sup>1</sup>
Aufwärmzeit:	Weniger als 35 Sekunden <sup>2</sup>	
Erstdruckgeschwindigkeit:	S/W / Vollfarbe:	Weniger als 8,5 Sekunden
Abmessungen (B x T x H):	416 x 491 x 263 mm	
Gewicht:	14 kg	
Netzanschluss:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Maximal:	60 W
	Energiesparmodus:	Maximal 6 W
Druckvolumen:	Bis zu 10.000 Seiten pro Monat	

#### CONTROLLER

Druckersprache/ Auflösung:	Entspricht bis zu 3.600 x 1.200 dpi (RPCS™-Raster)	
Speicherkapazität:	32 MB	
Treiber:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003	

#### ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX <sup>3</sup>	
Unterstützte Netzwerke:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003	
Schnittstelle:	Standard:	USB 1.1/2.0
	Optional:	Netzwerkarte Typ GX2 (Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX)

#### PAPIERVERARBEITUNG

Papierkapazität:	Standard:	250-Blatt-Papiermagazin
	Maximal:	350 Blatt
Ausgabekapazität:	150 Blatt (Schriftbild oben)	
Papierformat:	B5 - A4, Letter, Legal, Executive, Umschlag	
Papiergewicht:	Papiermagazin:	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
	Optionaler Einzelblatteinzug:	60 - 255 g/m <sup>2</sup>
Druckmaterialien:	Normalpapier, Recyclingpapier, Dickpapier, Folien, Umschläge	

#### VERBRAUCHSMATERIALIEN

Kartuschen:	Schwarz:	1.500 Blatt (normale Ergiebigkeit) <sup>4</sup>
	Cyan, Magenta, Gelb:	1.000 Blatt (normale Ergiebigkeit) <sup>4</sup>

#### ZUBEHÖR

- 100-Blatt-Einzelblatteinzug
- Netzwerkkarte (integriert) Typ GX2

- <sup>1</sup> Geschwindigkeit ist abhängig vom Dokumententyp.
- <sup>2</sup> Ab dem Einschalten, außer während der Selbstreinigung.
- <sup>3</sup> Mit Netzwerkkarte Typ GX2.
- <sup>4</sup> A4 mit 5% Schwärzung, im Standarddruckmodus.

Bitte fragen Sie Ihren Ricoh-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software.

Weitere Informationen zum Aficio™GX3000 erhalten Sie unter [www.gelsprinter.com](http://www.gelsprinter.com).



Nach ISO9001: 2000 zertifiziert  
Nach ISO14001 zertifiziert

Ricoh trägt zur Erhaltung der wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bei.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen kann die Gehäusefarbe von der in diesem Prospekt gezeigten Farbe geringfügig abweichen.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und/oder Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Ricoh Europe B.V. weder modifiziert, umformuliert, vollständig oder auszugsweise vervielfältigt noch anderweitig verwendet werden.

# RICOH

Weitere Informationen erhalten Sie von:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)